

NEU!

Standard-Schnellverschlusskupplungen Edelstahl

Serie ESE einseitig absperrend

DN7,2

Clean Connect
by **LUDECKE**

- Standard Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Edelstahl 1.4305
- Zum Einsatz für Druckluft bei erhöhten Reinheits- bzw. Hygienevorschriften, sowie zur Förderung verschiedenster Medien (Gase, chemische Medien, Lacke, Pharmaprodukte)
- Zahlreiche Einsatzgebiete in der Pharmazie, Chemie, Medizintechnik, im Lebensmittelbereich, Reinraum sowie für hochwertige Pneumatikanwendungen
- Maximale Einsatztemperaturen abhängig vom jeweils eingesetzten Medium

Werkstoffe

- Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil, Stecknippel: Edelstahl 1.4305
- Federn, Sprengring, Stifte: Edelstahl 1.4310
- Dichtungen: Modifiziertes FKM (EPDM oder FFKM auf Anfrage)

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Medium	DN	Gewinde	Norm	Durchfluss	Einhand	Absperrend	Geblet	
PN 35 bar	-20°C – +200°C	verschieden	7,2	ISO228	EU Standard	1200 L/min	ja	einseitig	weltweit	Kuppl. 5 / Stecker 5

Kupplungen mit Außengewinde zylindrisch



Hülse

Gewinde	SW	l	d	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr. glatt	Art.Nr. m. Rändel
G 1/4"	22	41	27	9	82	ESEG 14 A	ESER 14 A
G 3/8"	22	42	27	10	82	ESEG 38 A	ESER 38 A
G 1/2"	24	44	27	12	95	ESEG 12 A	ESER 12 A

Kupplungen mit Innengewinde zylindrisch



Hülse

Gewinde	SW	l	d	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr. glatt	Art.Nr. m. Rändel
G 1/4"	22	41,5	27	10,5	83	ESEG 14 I	ESER 14 I
G 3/8"	22	41,5	27	10,5	83	ESEG 38 I	ESER 38 I
G 1/2"	24	43	27	12	92	ESEG 12 I	ESER 12 I

Kupplungen mit Schlauchtülle



Hülse

SLW	SW	l	d	Tüllenlänge	St.gew. g	Art. Nr. glatt	Art.Nr. m Rändel
6 mm	22	56	27	25	92	ESEG 6 T	ESER 6 T
8 mm	22	56	27	25	92	ESEG 8 T	ESER 8 T
9 mm	22	56	27	25	92	ESEG 9 T	ESER 9 T
10 mm	22	56	27	25	93	ESEG 10 T	ESER 10 T
13 mm	22	56	27	25	95	ESEG 13 T	ESER 13 T

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ HS (☹ Katalogseite 53 / 54), Typ ZOS (☹ Katalogseite 52) oder Presshülsen Typ LPH (☹ Katalogseite 55)



Ergonomisch glatte Hülsenkontur zur Vermeidung von Schmutznestern bei gehobenen Hygieneanforderungen bzw. mit griffiger Rändelhülse, wahlweise verfügbar

